

**TASKalfa** 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

**TASKalfa 4052ci**

MULTIFUNCIONAL A3 COLOR

# FLEXIBILIDAD COLOR DE PRIMERA CLASE



La nueva TASKalfa 4052ci nos ofrece alta calidad, colores más vivos y una flexibilidad asombrosa. Su avanzada tecnología asegura una perfecta gestión de documentos así como una producción fiable en impresiones, copias y escaneos. Su flexibilidad continúa con su amplia variedad de opciones de manejo de papel y de acabado que garantizan que este nuevo multifuncional A3 soportará todos sus requerimientos documentales. Adicionalmente, gracias al controlador EFI Fiery opcional, su gestión de color será mucho más profesional.

- > Hasta 40 páginas por minuto en A4 en B/N y color
- > Resolución de 1.200 x 1.200 ppp, con 2 bits de profundidad (equivalente a 4.800 x 1.200 ppp)
- > 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD de memoria y almacenamiento
- > Amplio manejo de papel, con formatos desde A6 hasta SRA3, para una capacidad de hasta 7.150 hojas
- > Excelente calidad de imagen gracias a una avanzada tecnología color
- > Opciones de finalizado que aumentan la productividad, incluido un finalizador interno para ahorrar espacio
- > Compatibilidad con las más novedosas tecnologías en impresión móvil
- > Controlador opcional EFI Fiery para una gestión del color más profesional

#### GENERAL

**Tecnología:** KYOCERA láser color, plataforma de soluciones HyPAS™  
**Panel de control:** pantalla táctil capacitiva en color de 9 pulgadas (22,8 cm) con ángulo de giro de 15-90°  
**Velocidad:** Hasta 40/20 ppm A4/A3 en B/N y color  
**Resolución:** 1.200 x 1.200 ppp, con 2 bits de profundidad (equivalente a 4.800 x 1.200 ppp)  
**Tiempo de calentamiento:** Aprox. 17 segundos o menos  
**Tiempo de primera página:** Aprox. 4,5 segundos o menos en B/N; 5,9 segundos o menos en color  
**Procesador:** Freescale T1024 (Dual Core) 1,2 GHz  
**Memoria (est./máx.):** 4 GB RAM, 8 GB SSD, 320 GB HDD  
**Interfaces estándar:** USB 2.0 (Hi-Speed), 4 x ranura USB 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, ranura para servidor de impresión opcional, ranura para tarjeta SD opcional, ranura para Fax System opcional  
**Dimensiones (An x P x Al):** Unidad principal 602 x 665 x 790 mm  
**Peso:** Unidad principal: Aprox. 95 kg  
**Fuente de alimentación:** AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz  
**Consumo de energía:** Imprimiendo: 730 W (en B/N y color)  
**Certificación:** GS, TÜV, CE  
 Este equipo ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001. Compatibilidad RoHS

#### MANEJO DE PAPEL

Todas las capacidades de papel mencionadas están basadas en papel con grosor máx. de 0,11 mm. Por favor utilice papel recomendado por Kyocera en condiciones medioambientales normales.  
**Capacidad de papel:**  
 Bypass de 150 hojas, 52–300 g/m<sup>2</sup>, (Banner 135-165 g/m<sup>2</sup>) A6R–SRA3 (320 x 450 mm), papel con pestañas (136-256 g/m<sup>2</sup>), Banner máx. 320 x 1.220 mm; Depósito de papel universal 2 x 500 hojas, 52–300 g/m<sup>2</sup>; Depósito principal: A6R - A4R; depósito secundario: A6R - SRA3  
 Capacidad máx. con opciones: 7.150 hojas  
**Dúplex:** Dúplex de serie, A6R–SRA3 (320 x 450 mm), desde: 64–256 g/m<sup>2</sup>  
**Capacidad de salida:** 500 hojas cara abajo, capacidad de salida máxima 4.300 hojas

#### FUNCIONES DE IMPRESORA

**Lenguaje de control:** PRESCRIBE  
**Emulaciones:** PCL6 (PCL5c / PCL-XL), PostScript 3 (KPLD3), impresión directa de XPS, Open XPS e impresión directa de PDF  
**Sistemas operativos:** Todos los sistemas operativos actuales de Windows, Mac OS X versiones 10.8 o superior, UNIX LINUX, así como otros sistemas operativos bajo petición  
**Fuentes / Códigos de barras:** 93 fuentes escalables (PCL), 8 fuentes Windows Vista, 136 fuentes KPLD3, 1 fuente bit-map, 45 tipos de códigos de barras de una dimensión y 1 código de barras de 2 dimensiones (PDF-417)  
**Funciones de impresora:** Impresión directa de PDF encriptados, impresión IPP, impresión de e-mail, impresión WSD, impresión segura vía SSL, IPsec, SNMPv3, copia rápida, revisar y retener, impresión privada, almacenamiento de documentos y funcionalidad de gestión de trabajos  
**Impresión móvil:** KYOCERA Mobile Print app para Android e IOS, AirPrint, Mopria, NFC, Direct-Wifi, Google Cloud Print

#### FUNCIONES DE COPIADORA

**Tamaño máx. del original:** A3  
**Copiado continuo:** 1–999  
**Zoom:** 25–400% en incrementos del 1%  
**Porcentaje de ampliación/reducción:** 5R / 5E  
**Funciones digitales:** Escanea una-copia varias, clasificación electrónica, modo 2en1 y 4en1, repetición de imagen, numeración de página, modo cubierta, modo librito, interrupción de copia, superposición de formularios, función de salto de página en blanco, función de sello  
**Modo exposición:** Automático, manual: 16 pasos  
**Ajuste de imagen:** Texto, texto + foto, foto, mapa

#### FUNCIONES DE ESCÁNER COLOR

**Funcionalidad:** Escaneo a e-mail, FTP, SMB, USB, buzón, TWAIN de red, escaneo a WSD  
**Velocidad (A4, 300 ppp, con DP-7110):** 180 ipm en B/N y color  
**Resolución:** 600 ppp, 400 ppp, 300 ppp, 200 ppp, 200 x 100 ppp, 200 x 400 ppp, (24 bit)  
**Tamaño máximo:** A3, Banner hasta 1.900 mm con alimentador de documentos opcional  
**Reconocimiento del original:** Texto, foto, texto + foto, optimizado para OCR  
**Formato de imagen:** PDF (alta compresión / encriptación, PDF/A), JPEG, XPS, TIFF, OpenXPS

#### FUNCIONES DE FAX (OPCIONAL)

**Compatibilidad:** ITU-T Super G3  
**Velocidad del modem:** Máx. 33,6 kbps  
**Velocidad de transmisión:** Máx. 3 segundos (JBIG)  
**Densidad de escaneo:**  
 Normal: 200 x 100 ppp  
 Fina: 200 x 200 ppp  
 Superfina: 200 x 400 ppp  
 Ultrafina: 400 x 400 ppp, 600 x 600 ppp  
**Tamaño máximo del original:** A3, Banner hasta 1.600 mm  
**Método de compresión:** JBIG, MMR, MR, MH  
**Funciones de fax:** Internet fax opcional, fax de red, rotar transmisión, rotar recepción, recepción de fax en dúplex, recepción en memoria, buzón, diagnóstico remoto, fax dual con segunda tarjeta de Fax System 12

#### CONSUMIBLES

Coberturas medias de tóner en A4 al 5% de cobertura  
**Tóner TK-8525K:** Tóner negro para 30.000 páginas  
**Tóner TK-8525C, TK-8525M, TK-8525Y:** Tóner cian, magenta, amarillo para 20.000 páginas  
**Bote de tóner residual WT-8500:** 40.000 páginas al 5% de cobertura (B/N:color=7:3)  
**Grapas:**  
**SH-10:** para DF-7100, DF-7120, BF-730;  
**SH-12:** para DF-7110

#### OPCIONES

**Fax System 12**  
**Kit de internet Fax (A)**  
**Kit de Extensión de Escáner (A):** Escaneo a PDF texto (OCR embebido)  
**Printing System 15:** Controlador Fierly  
**Printing System Interface Kit 15:** Placa interfaz para Fierly

#### Manejo de papel

**DP-7100 Alimentador de documentos (doble cara recirculante):** 140 hojas 35–160 g/m<sup>2</sup> (1 cara), A6R–Banner de hasta 1.900 mm  
**DP-7110 Alimentador de documentos (doble cara de una sola pasada):** 270 hojas; 35–220 g/m<sup>2</sup> (una cara), 50–220 g/m<sup>2</sup> (dúplex); A6R–Banner de hasta 1.900 mm  
**PF-7100 Depósito de papel:** 2 x 500 hojas, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3 (320 x 450 mm), folio  
**PF-7110 Depósito de papel A4:** 2 x 1.500 hojas, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, letter  
**PF-7120 Depósito de papel lateral A4:** 3.000 hojas, 60–300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5  
**DT-730 (B) Bandeja de documentos**  
**DF-7100 Finalizador interno**  
 Máx. 500 hojas, máx. 52-300 g/m<sup>2</sup> A6R–SRA3, grapado de hasta 50 hojas en 3 posiciones A4–A3  
**DF-7110 Finalizador de documentos + AK-7100**  
 Bandeja principal: máx. 4.000 hojas A4 (3.000 hojas con BF-730); máx. 52–300 g/m<sup>2</sup>; máx. A6R–SRA3 (320 x 450 mm) Bandeja secundaria: 200 hojas A4; 52–300 g/m<sup>2</sup>; A6R–SRA3 (320 x 450 mm). Bandeja secundaria (superior): 100 hojas; 52–300 g/m<sup>2</sup>; A6R–SRA3  
 Grapado de hasta 65 hojas A4 o 30 hojas A3 en 3 posiciones, B5–SRA3 (320 x 450 mm)  
**DF-7120 Finalizador de documentos + AK-7100**  
 Bandeja principal: 1.000 hojas A4, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3 (320 x 450 mm), 3 posiciones de grapado de hasta 50 hojas A4 ó 30 hojas SRA3. Bandeja secundaria: 100 hojas, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3  
**PH-7120 Perforador para DF-7100**  
**PH-7C Perforador para DF-7110/DF-7120:** 2/4 agujeros, 60–300 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3  
**MT-730 (B) Buzón departamental para DF-7110:** 7 bandejas x 100 hojas A4, 50 hojas A3/B4, 60–165 g/m<sup>2</sup>  
**BF-730 Plegador en V y en C para DF-7110**  
 Plegado en V: 52-256 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R. Máx. 16 hojas (64 páginas, 60-90 g/m<sup>2</sup>)  
 Plegado en V sin grapa: Máx. 5 hojas (60-90 g/m<sup>2</sup>)  
 Plegado en C: 60-105 g/m<sup>2</sup>, A4R  
 Plegado en C múltiple: 5 hojas (60-90 g/m<sup>2</sup>), 3 hojas (91-105 g/m<sup>2</sup>)  
**JS-7100 Separador de trabajos:** Separador de trabajos interno de 100 hojas (52-300 g/m<sup>2</sup>), A5R-SRA3  
**Seguridad**  
**Data Security Kit (E):** ISO 15408 (Common Criteria) con seguridad nivel EAL3  
**Keyboardholder 10:** Soporte teclado  
**Otros**  
**Card Authentication Kit (B) AC:** Lector de tarjetas IC USB  
**NK-7100:** Teclado numérico  
**UG-33:** Compatibilidad ThinPrint  
**UG-34:** Emulación (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)  
**Interfaz opcional**  
**IB-50:** Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT  
**IB-51:** Tarjeta WiFi  
**IB-35:** Direct WiFi  
**Tapa pantalla (E)**  
**CB-7110M:** Mesa de metal



Kyocera Document Solutions España, S.A., Edificio Kyocera, Calle Manacor, 2  
 28290 Las Rozas, Madrid, España.  
 Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 83 19  
[www.kyoceradocumentsolutions.es](http://www.kyoceradocumentsolutions.es), [info@des.kyocera.com](mailto:info@des.kyocera.com)

\* Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.